

Technische Omschrijving
commerciële ruimte
Baandervesting Blok A

EXTERIEUR

<u>Onderdeel</u>	<u>Materiaal</u>	<u>Kleur</u>
Metselwerk	Baksteen	Hergebruik IJsselsteen kruisverband
Plint	Cement	Raaplaag
Kozijnen	Hout	Sikkens F2.03.88
Raam-/deurhout + roedes + aanslag	Hout	Sikkens F6.03.20
Omlijsting pui begane grond	Hout	Sikkens F6.03.72

INTERIEUR

<u>Onderdeel</u>	<u>Materiaal</u>	<u>Kleur</u>
Vloer	Beton onafgewerkte ruwe vloer	n.v.t.
Binnenzijde buitengevelkozijnen	Hout	Conform buiten- gevelkozijn
Binnenzijde draaiende delen	Hout	Conform buiten- gevelkozijn
Kozijn voordeur	Hout	Conform kleur aan de buitenkant
Voordeur	Hout	Conform kleur aan de buitenkant
Wanden	Beton / Metal-stud	Onafgewerkt

VOORZIENINGEN

- De leidingschacht wordt voorzien van 2 loze kanalen van gefelst thermisch verzinkt plaatstaal (voorzien van 25 mm steenwol) t.b.v. aan en afvoerlucht met een Ø van 250 mm compleet met de benodigde stromende hulpstukken. De kanalen zijn voorzien van een aftakking tot in de commerciële ruimte en voorzien van een brandklep en mechanische terugslagklep.
- Ten behoeve van de verwarming is de commerciële ruimte voorzien van een afgedopte bron.
- Meterkast voorzien van een meterschot en een houten kozijn met een houten deur.